

MASTER M 205

VÝKON A PULZ, PŘIPRAVEN



 **KEMPPi**

VÝHRADNÍ ZASTOUPENÍ KEMPPi PRO ČESKOU REPUBLIKU

 **ARCH**
AKCIOVÁ SPOLEČNOST

Master M 205 je přenosný pulzní svařovací stroj, který se snadno používá kdekoli.

S 200 ampéry svařovacího výkonu při 40 % nominální hodnoty nabízí Master M 205 excelentní výkon a snadné přemístění. Svařujte širokou škálu materiálů pomocí pulzního svařování. Odvádějte svou nejlepší práci kdekoli s pohodlím jednofázového napájecího zdroje. 5" LCD displej je jasný a snadno čitelný, zatímco pro vyšší bezpečnost lze zapnout samonabíjecí LED světla, která pracují se síťovým napájením nebo bez něj.

Weld Assist šetří čas a usnadňuje svařování díky automatickému nastavení parametrů. Stačí vybrat tloušťku materiálu, typ spoje a svařovací polohu a začít svařovat. Kromě toho je Master M 205 dodáván s 37 již instalovanými svařovacími programy MIG/MAG pro přídatné materiály Fe, Ss, AlMg5, AlSi5, CuSi3 a CuAl8.

- Špičkový výkon synergickým i pulzním MIG/MAG, k tomu DC TIG a MMA jako standard
- Může být napájen jednofázovým napájením, 110V-130V nebo 220V-230V
- S funkcí Weld Assist je možné o 60 % rychlejší nastavení parametrů než u standardních strojů
- Hmotnost bez příslušenství pouze 16,2 kg



technické specifikace

Charakteristiky		MASTER M 205 GM
Síťové připojovací napětí 1~ 50/60 Hz		110 - 130 V ± 10 % 220 - 240 V ± 10 %
Výkon při +40 °C	40% [220 - 240 V] 40% [110 -130 V] 60% [220 -230 V] 60% [110 -130 V] 100% [220 -230 V] 100% [110 -130 V]	200 A (MMA 175 A) 120 A (MMA 100 A) (30% ED) 170 A (MMA 150 A) 95 A (MMA 80 A) 140 A (MMA 120 A) 75 A (MMA 65 A)
Rozsah svařovacího proudu a napětí	MIG [220 -230 V] MIG [110 -130 V] MMA [220 -230 V] MMA [110 -130 V] TIG [220 -230 V] TIG [110 -130 V]	15 A/10 V 175 A/27 V 15 A/10 V 100 A/24 V 15 A/10 V 175 A/27 V 15 A/10 V 100 A/24 V 15 A/1 V 200 A/18 V 15 A/1 V 120 A/14,8 V
Připojení hořáku		Euro
Mechanismus podávání drátu		2kladkový, jednomotorový
Průměr podávací kladky		32 mm
Přídavné dráty	Fe SS Mc/Fe Al	0,8 - 1,0 mm 0,8 - 1,0 mm - 0,8 - 1,2 mm
Pojistka	Pomalá pojistka	16 / 16 A
Rychlost posuvu drátu		0,5 - 25 m/min
Hmotnost cívky (max.)		5 kg
Průměr Cívky (max.)		200 mm
Tlak ochranného plynu (max.)		0,5 MPa
Rozsah provozních teplot		-20 až +40 °C
Rozsah skladovacích teplot		-40 až +60 °C
Třída EMC		A
Stupeň ochrany		IP23S
Vnější rozměry	D x Š x V	520 x 250 x 379 mm
Hmotnost bez příslušenství		16,2 kg
Jmenovitý výkon při Maximální proudu		13 kVA
Doporučený výkon generátoru (min)	400V	15 kVA



SKENOVÁNÍ PRO VÍCE
INFORMACÍ
výhod, funkcí, kódů
produktů a možností.
Podívejte se na videa!



Designed for welders



PŘENOSNÝ A PULZNÍ SVAŘOVACÍ ZDROJ

s 1fázovým napájením



VYSOCE KVALITNÍ VÝSLEDKY SVAŘOVÁNÍ

s širokou škálou materiálů a
tloušťek



INTUITIVNÍ UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ

včetně Weld-Assist, podporující
svářeče ve všech situacích.



ARC-H, a.s. Doudlevecká 17, 301 00 Plzeň, Česká republika
telefon +420 377 221 145, e-mail: arc@arc-h.cz, www.arc-h.cz